

# Ulospuhallushajotin

H



## Tuotekuvaus

Pyöreä ulospuhallushajotin. Voidaan asentaa yläkaton päälle läpiviennillä tai ilman. Voidaan toimittaa pieneläinverkolla. Tuote valmistetaan vakiona galvanoidusta teräspellistä Z275. Voidaan toimittaa myös materiaaleissa Aluzink AZ185 tai ruostumaton haponkestävä teräs 2343. Tilauksesta myös maalattuna.

Kokoina 100-315 laite sopii muhviiliitoksella kanavan päälle.

Kokoina 400-1250 tuote on varustettu laippaliitoksella sisältäen vastalaipan sekä nosto- ja ankkurointikorvakkeet. Yhteen korvakkeeseen kohdistuva voima ei saa ylittää arvoa 1500N.


Tuote voidaan toimittaa kaikkina kokoina liitoksella, joka sopii suoraan kattoläpivientiin TGR (liitosvaihtoehdot 3-15).

## Tilausesimerkki

|                                |          |            |          |
|--------------------------------|----------|------------|----------|
|                                | <b>H</b> | <b>315</b> | <b>1</b> |
| Tuotetunnus                    |          |            |          |
| Mitta Ød                       |          |            |          |
| Liitosvaihtoehdot              |          |            |          |
| Liitosyhde (vakio 100-315)     |          | 1          |          |
| Laippa (vakiona koot 400-1250) |          | 2          |          |
| Liitososa kattoläpivientiin    |          | 3-15       |          |

Määritä sopiva kattoläpivienti viereisen taulukon avulla. Ilmoita erikseen, jos haluat laitteeseen pieneläinverkon.

## Mitat



| Ød nom | ØD [mm] | H [mm] | Vapaa pinta-ala m <sup>2</sup> | m kg | Kattoläpivienti TGR |          |
|--------|---------|--------|--------------------------------|------|---------------------|----------|
|        |         |        |                                |      | 50 [mm]             | 100 [mm] |
|        |         |        |                                |      | Koko                |          |
| 100    | 168     | 180    | 0,008                          | 0,72 | 3                   | 3        |
| 125    | 209     | 200    | 0,012                          | 1,02 | 3                   | 4        |
| 160    | 266     | 245    | 0,020                          | 1,32 | 3                   | 4        |
| 200    | 340     | 300    | 0,031                          | 2,26 | 3                   | 4        |
| 250    | 420     | 355    | 0,049                          | 3,67 | 4                   | 5        |
| 315    | 525     | 460    | 0,078                          | 5,38 | 5                   | 6        |
| 400    | 700     | 550    | 0,126                          | 16,2 | 5                   | 6        |
| 500    | 870     | 630    | 0,196                          | 28,1 | 6                   | 7        |
| 630    | 1115    | 780    | 0,312                          | 40,9 | 8                   | 9        |
| 800    | 1407    | 950    | 0,503                          | 75,0 | 9                   | 10       |
| 1000   | 1712    | 1180   | 0,785                          | 108  | 11                  | 12       |
| 1250   | 2092    | 1520   | 1,230                          | 247  | 14                  | 15       |

## Tekniset tiedot

