

Filtri piani

FP



Descrizione

FP sono filtri piani. Sono utilizzati nella filtrazione primaria nelle installazioni di riscaldamento, nel condizionamento dell'aria, nella ventilazione e in tutte le applicazioni di prefiltrazione per l'abbattimento delle polveri grossolane. E' altresì indicato nella sostituzione dei filtri nelle griglie di aspirazione portafiltro.

- Classe di filtrazione G4
- Materiale fibra di poliestere
- Spessori 22 (**FP22**) e 48 (**FP48**) mm
- Dimensioni standard da 400x400 a 592x592 mm
- Telaio di contenimento in acciaio zincato con rete metallica su ambo i lati
- Temperatura di utilizzo -30 °C - +80 °C

Dimensioni e dati tecnici

Dimensioni mm	FP22	
	Portata m ³ /h	Δp_s iniziale e finale Pa
287x592x22	[310-1530]	[20-60]
400x400x22	[290-1440]	[20-60]
400x500x22	[360-1800]	[20-60]
400x625x22	[450-2250]	[20-60]
500x500x22	[450-2250]	[30-260]
500x625x22	[565-2815]	[30-260]
592x592x22	[635-3155]	[30-260]

Dimensioni mm	FP48	
	Portata m ³ /h	Δp_s iniziale e finale Pa
287x592x22	[310-1530]	[30-73]
400x400x22	[290-1440]	[30-73]
400x500x22	[360-1800]	[30-73]
400x625x22	[450-2250]	[30-73]
500x500x22	[450-2250]	[30-73]
500x625x22	[565-2815]	[30-73]
592x592x22	[635-3155]	[30-73]

Esempio di ordinazione

Tipo	FP	287x592x22
Dimensione (mm)		