



Underlagspapp Underlagsduk Frihängande Underlagsduk

NYHET!

Haloten[®] Fotplåtsremsa

- Unik klisterfunktion för ett vattentätt montage!



- Vattentät klisterfunktion
- Lätt att rulla ut
- Minimal bygghöjd

Mataki Haloten[®] Fotplåtsremsa säkerställer att det blir ett vattentätt montage kring fotplåten tack vare den självklistrande ytan. Bredden 330 mm är anpassad efter marknadens fotplåtar.



Godkännande:



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Fotplåtsremsa/Haloten® Fotplåtsremsa



Användningsområde

Mataki Haloten® Fotplåtsremsa används under fotplåt för att skydda underliggande träkonstruktion från kondenserande fukt från fotplåten. Den klistrande ytan säkerställer ett vattentätt montage då den klistrar ihop med fotplåten och underlagstäckningen. Haloten® Fotplåtsremsa har en stomme av polyester och är inte svetsbar.

Vattenavledande underlagstäckning

Mataki Haloten® Fotplåtsremsa läggs på råspont eller skivmaterial med releasremsan upp mot fotplåten. Om inte fotplåten monteras direkt, fäst fotplåtsremsan med pappspik eller klammer c/c 300 mm i ovkant för att hålla remsan på plats. Tag av releasremsan innan fotplåten placeras på fotplåtsremsan. Skruva eller spika fotplåten i sicksack c/c 150 mm.

Produktens uppbyggnad

Mataki Haloten® Fotplåtsremsa är uppbyggd av två skikt: en stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen och ett lager av PP-väv på undersidan.

Produktegenskaper

Mataki Haloten® Fotplåtsremsa är framtagen för att hindra att kondens som kan uppstå kring fotplåten inte når träunderlaget i takfoten. Den helklistrande ytan håller fotplåten "inkapslad" för att säkerställa att ingen fukt når träunderlaget.

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format (M)	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
5039501	Haloten® Fotplåtsremsa, Helklistrande	YEP 1000	0,33 x 25m	40 rlr	8,25 kg	7392154003956