



Underlagspapp Underlagsduk Frihängande duk

NYHET!

Mataki Haloten® STEEL

- Underlagstäckningen för plan plåt och takpannor av lertegel!



- Halksäker och sandfri yta
- Låg "osynlig" överlappskant
- Följsam & lättarbetad
- Spikas eller häftas
- Självklistrande releasekanter
- 12 mån öppentid

Mataki Haloten® STEEL är en underlagstäckning med många unika fördelar för dig som beställare, montör och konstruktör. Haloten® STEEL kan användas ned till 3° taklutning och har tack vare en UV-stabil yta en öppentid på hela 12 månader som gör att ditt takarbete blir flexibelt. Haloten® STEEL har en unik utformning av överlappskanterna där de flyter ihop och ger planplåten det plana utséendet man önskar.

Mataki Haloten® STEEL lämpar sig ytterst för takpannor av lertegel med sin UV-stabila yta, vilket bidrar till ett tak med ett långt liv.



Godkännande:



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Underlagsduk/ Haloten® STEEL



Användningsområde

Mataki Haloten® STEEL är framförallt avsedd att användas som vattenavledande underlagstäckning under plan plåt och takpannor av lertegel. Produkten läggs på spikbart underlag av råspont eller skivmaterial. Minsta taklutning är 3° förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar. Produkten kan ligga öppen under 12 månader.

Vattenavledande underlagstäckning

Mataki Haloten® STEEL läggs på råspont eller skivmaterial. Infästning kan ske med spikning genom båda lagren eller så kallad dold infästning. Dold infästning kan användas om läkning sker omgående. Infästning kan också ske med klammer i undre lagret. Använd korrosionsskyddad eller rostfri klammer motsvarande Rapid 140/10, klamring i dubbla rader. Alternativ klamring i sicksack med korrosionsskyddad eller rostfri klammer i minsta storlek 12,9/12. Haloten® STEEL klarar en taklutning ned till 3° med dold infästning och 10° med infästning genom båda lagren förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar. Det bärande underlaget ska vara stabilt och spikbart. Våder i takfallets lutningsriktning ska alltid skarvklistras, använd Mataki Specialklister.

Produktens uppbyggnad

Mataki Haloten® STEEL är uppbyggd av tre skikt: en stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen, ovansidan består av en polyesterväv och undersida av en PP-väv. Produktens längsskarv är självklistrande.

Produktegenskaper

Mataki Haloten® STEEL är speciellt framtagen för att möta kraven på en underlagstäckning för planplåt. Produkten är halksäker, de unika överlappskanterna ger ett nästan skarvfritt utseende och 12 månaders öpptid för maximal flexibilitet i takmontaget. Den tunna produkten ger med en högkvalitativ SBS-modifierad bitumenblandning ett vattentätt montage kring klammerinfästningar. Haloten® STEEL lämpar sig även för takpannor av lertegel och tak vid hårt utsatta miljöer. Vintertid är produkten mjuk och följsam. Produkten svarar till kraven enligt AMA Hus, JSC.61, vattenavledande skikt av duk på träunderlag.

Mataki Haloten® STEEL

Egenskaper	Enhet	Värde	Prövningsmetod
Rivhållfasthet LR/TR	N	300 ± 50 / 350 ± 50	EN 12310-1
Draghållfasthet LR/TR	N/50mm	700 ± 140 / 400 ± 80	EN 12311-1
Brottöjning LR / TR	%	42 ± 8 / 55 ± 11	EN 12311-1
Vattentäthet	-	Tät, W1	EN 1928 (Metod A)
Dimensionsstabilitet	%	≤1,0	EN 1107-1
Böjlighet vid låg temperatur	°C	≤ -20	EN 1109
Ånggenomgångsmotstånd	m	NPD	EN 1931

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format (M)	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
5039001	Haloten® STEEL Underlagstäckning, Klisterkant	YEP 1800	1,0x12m Täckande yta 11 m²	28 rlr	21,6 kg	7392154003901
Artikelnr	Tillbehör		Format (m)	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
5039501	Fotplåtsremsa		0,33 x 25m	40 rlr	8,25 kg	7392154003956