



Underlagspapp Underlagsduk Frihängande underlagsduk

Fotplåtsremsa

Mataki MB 380

- Täck taket snabbt och säkert!



- Många användningsområden
- Lättarbetad
- Infästning med klammer/spik
- Fler m²/rulle
- Klisterkant

Mataki MB 380 är en lätt underlagstäckning med stor flexibilitet vad gäller infästning och användning. Ytvikten är 700 g/m². Produkten används som vattenavledande underlagstäckning (AMA Hus JSC.61) eller genomtrampningssäker underlagsduk (se sid. 25 för detaljer).



Godkännande:



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Mataki

Underlagsduk/MB 380



Monteringsfilm



Användningsområde

Mataki MB 380 är P-märkt av SP SITAC som underlag för takpannor, profilerad plåt, planplåt samt takshingel. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat!

Vattenavledande underlagstäckning

Mataki MB 380 läggs på råspont eller skivmaterial. Infästning kan ske med spikning igenom båda lagren eller så kallad dold infästning. Dold infästning kan användas om läktning sker omgående. Infästning kan också ske med klammer i undre lagret. Använd rostfri bredtrådig klammer minst motsvarande 12,9/12 enligt AMA Hus, JS, Fig JS/1 eller med dubbla rader klammer motsvarande Rapid 140/10. Mataki MB 380 klarar en taklutning ned till 6° med dold infästning och 10° med infästning genom båda lagren förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar. Det bärande underlaget ska vara stabilt och spikbart. Vid taklutning $\leq 18^\circ$ ska alla tvärskarvar klistras med Mataki Specialklister.

Produktens uppbyggnad

Mataki MB 380 är uppbyggd av tre skikt: en stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen, samt ett lager av PP-väv på vardera sida av produkten. Produktens längsskarv är självklistrande.

Produktegenskaper

Mataki MB 380 är utvecklad för att möta kraven från Boverket samt övrig bygglagstiftning. Produktens lämplighet är verifierad genom en P-märkning (cert.nr 0080/07) enligt SITACs certifieringsregel 009, Typ 2 och certifieringsregel 128, bilaga 3. Produktegenskaperna är verifierade av SP. Produkten svarar till kraven enligt AMA Hus, JSC.61, vattenavledande skikt av duk på träunderlag samt genomtrampningssäkert underlagstak JSC. 65.

Mataki MB 380

Egenskaper	Provningsmetod	Typiska provresultat
Vikt/rulle	SS-EN 1849-1	21 kg
Vattentäthet	SS-EN 1928, metod A	Tät vid 200 mm vp, klass W1
Draghållfasthet - LR - TR	SS-EN 12311-2, metod A	680±140 (N/50mm) 410±80 (N/50mm)
Brottöjning - LR - TR	SS-EN 12311-2, metod A	42±8 (%) 55±11 (%)
Rivhållfasthet - LR - TR	SS-EN 12310-1	210±40 (N) 240±50 (N)
Köldflexibilitet	SS-EN 1109 vid $\leq -20^\circ\text{C}$	Inga sprickor
Genomtrampningstålighet vid montage max c/c 1200 mm	SP Metod 0487	>2,2 kN

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format (M)	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
5038001	MB 380 Underlagspapp, Klisterkant	YEP 700	1,00 x 30m Täckande yta 27,6m ²	24 rlr	21 kg	7392154003802
Artikelnr	Tillbehör		Format (m)	Antal/pall	Vikt/kg	EAN-kod
5039501	Fotplåtsremsa		0,33 x 25m	40 rlr	8,25 kg	7392154003956