

Staubschutzplatte

CTVACU



Beschreibung

Staubfreie Schmutzentfernung in kleineren Luftleitungssystemen durch Absaugung mittels Industriestaubsauger unter Verwendung der Staubschutzplatte.

Die Staubschutzplatte erlaubt den Anschluss eines Staubsaugerschlauches Ø 32 oder 38 mm bei gleichzeitiger Durchführung einer Biegewelle.

Die Platte deckt ebene Öffnungen Ø 95 bis Ø190 mm und eckig von 95 x 95 mm bis 190 x 290 mm ab (z.B. Rohr- oder Kanalenden, T-Stückabgänge, Ventileinbaustutzen, Luftdurchlasskästen, ...).

Die Platte ist nicht geeignet um z.B. Öffnungen von Rundrohr-Revisionsdeckeln (RRD) abzudecken.

Material: Kunststoff POM mit Zellkautschuk-Abdichtplatte

(Die Anschlusschläuche sowie die Biegewelle gehören nicht zum Lieferumfang.)

Vorteile

- Einfache Handhabung
- staubfreie Schmutzabsaugung
- einsetzbar mit vorhandenem Staubsauger
- einsetzbar mit der Biegewelle FLEXSHAFT und den Bürsten BRUSH
- gut geeignet für die Reinigung der ersten Meter hinter Luftdurchlässen, die erfahrungsgemäß besonders stark verunreinigt sein können
- ideal für den Einsatz in der Wohnungslüftung

Bestellbeispiel

Produktbezeichnung