


Bogenschalldämpfer - eckig

SLRB



Beschreibung

SLRB ist ein rechteckiger Bogenschalldämpfer der Aero-dim™ Serie. Energiesparender Kanalschalldämpfer mit strömungsoptimierten eingebauten Kulissen als Absorptionsschalldämpfer. Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, Dämpfungsmaterial Lindtec™ mit abriebsfester Oberfläche aus Glasseidengewebe, nicht brennbar nach DIN 4102 A2.

Durch die optimierte aerodynamische Kulissenform, werden geringe Druckverluste sowie niedrige Eigengeräusche erzielt.

Zur Dimensionierung unserer SLRB-Schalldämpfer nutzen IT-Online Tool LndQST oder Sie DIMSilencer, das Schalldämpferauslegungsprogramm von Lindab. Das Programm steht Ihnen zum kostenlosen Download unter www.lindab.de zur Verfügung.

Akustische Daten gemäß ISO 7235 ermittelt.

Hygieneanforderung gemäß VDI 6022 werden erfüllt.


Bestellbeispiel

Produkt	SLRB	200	S	a	b	R	c
Kulissenbreite in mm	200 mm						
Spaltmaß (S) in mm	50 - 200						
Breite (a) mm, in 100 mm Schritten	400 - 2000						
Höhe (b) mm	300 - 2000						
Radius (R)	R = 300 mm						
Verbindungstyp (c)	z.B. RJFP oder LS						


Beispiel: SLRB - 200 - 100 - 1200 - 600 - 300 - RJFP

Abmessungen

(Montage Horizontal)



(Montage Vertikal)



Luftrichtungspfeile



Allgemeine Raumlufttechnik

- ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)
- ✓ DIN 1946, Teil 4 (09/2018)
- ✓ SWKI VA104-01 (01/2019)
- ✓ SWKI VA105-01 (08/2015)

Hygiene Konformitätsprüfung
W-327494-20-AB

Gültigkeitszeitraum
10/2020 - 10/2025

Bogenschalldämpfer - eckig

SLRB

Technische Daten

Abmessungen und Dämpfungsangaben

Dämpfung in dB der Mittenfrequenz in Hz										
a	S									Druckwert
[mm]	[mm]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	ξ
400	200	7	6	15	13	15	13	14	15	0,1
400	67	9	11	25	18	20	18	21	22	3,8
500	133	9	9	23	16	21	17	18	19	0,6
500	50	10	19	27	22	23	21	22	24	8,0
600	200	6	9	18	13	18	15	16	18	0,4
600	100	7	15	24	21	22	20	21	22	1,8
700	150	7	13	21	16	20	17	18	19	0,7
700	80	9	16	24	19	23	20	21	22	2,6
800	200	7	16	19	15	18	16	17	19	0,6
800	67	10	20	26	22	23	20	22	24	5,0
900	100	8	18	26	22	23	21	22	22	2,4
900	57	12	22	29	22	23	22	23	25	6,4
1000	133	8	19	25	18	21	19	20	22	1,7
1000	50	15	23	30	25	24	23	23	26	10,0
1100	167	10	20	24	17	21	19	19	22	1,4
1100	75	14	23	30	23	23	21	23	26	4,8
1200	200	9	20	21	17	20	19	20	23	1,6
1200	100	13	22	29	24	25	22	23	25	3,4
1300	125	13	23	29	20	21	19	22	23	2,8
1300	60	15	25	31	26	24	22	24	27	8,5
1400	150	11	22	28	19	21	19	21	23	2,7
1400	80	16	24	30	24	23	20	22	25	5,5
1500	175	12	22	27	19	22	18	20	22	2,4
1500	100	15	23	31	26	26	23	24	26	4,5
1600	200	11	24	23	19	22	22	23	27	2,3
1600	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	140	15	23	29	25	25	23	23	25	4,0
1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	100	18	26	34	27	28	24	25	28	5,3
1800	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1900	180	14	22	27	23	25	22	22	25	3,3
1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	200	13	28	25	21	24	25	26	31	3,0
2000	50	25	31	36	31	26	27	25	30	15,0