

## Dybler / ankre

### RWP

Nylon dybel.



Type	Dimension
RWP 6	6 x 30
RWP 8	8 x 40
RWP 10	10 x 50

### DYBH

Hulrumsdybel til et- og tolags gipsplade.  
Helt i metal.



Montagetang: TANGDYBEL

Type	Antal	Anvendelse
DYBH 13	100	til ét lag gips
DYBH 26	100	til to lag gips

### DYBS

Betonslagdybel.  
Velegnet til nedstroeping af ventilationsrør  
og lign. Stor bæreevne.  
Hurtig montage med hammer.  
Helt i metal.



Type	Dimension
DYBS35	6 x 35
DYBS65	6 x 65

### ANKS

Slaganker.  
Til ophæng af f.eks. ventilationsrør og  
beslag m.m. Med en eller to clips for  
enkelt- eller dobbeltfriktion.  
Helt i metal.



Type	Dimension
ANKS 850	8 x 50 enkelt
ANKS 1060	10 x 60 enkelt

## Blindnitter

### BNS

Blindnitter stål/stål - 3,2 x 6,1 mm.



Nittetang: PNT

### BNA

Blindnitter alu/stål - 3,2 x 8,0 mm.



Nittetang: PNT

## Bolte / møtrikker / skiver

### BOLT

Bolte FZB, el-galvaniseret.



Type	Dim.
<b>BOLT6x25</b>	M6 x 25 mm
<b>BOLT8x25</b>	M8 x 25 mm
<b>BOLT8x30</b>	M8 x 30 mm
<b>BOLT8x40</b>	M8 x 40 mm
<b>BOLT10x25</b>	M10 x 25 mm
<b>BOLT10x30</b>	M10 x 30 mm
<b>BOLT10x40</b>	M10 x 40 mm

### MØTRIK

Møtrikker, el-galvaniseret.



Dimensioner:  
M6 - 6 mm  
M8 - 8 mm  
M10 - 10 mm

### SKIVE

Skærmskiver, el-galvaniseret.



Type	Hul	Dimensioner
SKIVE6	Ø 6,4	12 x 1,6 mm
SKIVE8	Ø 8,4	16 x 1,6 mm
SKIVE10	Ø10,5	20 x 2,0 mm

## Dæmpere / afdækningspropper

### SVD

Svingningsdæmper.



Type	Gevind	Max.	Farve
SVD2020S	6 mm i/u	15 kg.	Sort
SVD2520S	6 mm i/u	25 kg.	Sort



SVD2015R	6 mm indv.	20 kg.	Rød
SVD2015S	6 mm indv.	25 kg.	Sort
SVD3025H	8 mm indv.	35 kg.	Hvid
SVD3025R	8 mm indv.	45 kg.	Rød
SVD3025S	8 mm indv.	55 kg.	Sort



SVDF2015	Fodplade for SVD2015 R/S
SVDF3015	Fodplade for SVD3025 H/R/S

### DBI/SREC

Afdækningspropper.



DBI 9	til	9,8 - 11,0 mm hul.
DBI 11	til	11,4 - 12,7 mm hul.
DBI 17	til	17,2 - 19,0 mm hul.

DBI er kun til indendørs montage.

SREC 100	til Ø 100 rør.
SREC125	til Ø 125 rør.
SREC 160	til Ø 160 rør.
SREC 200	til Ø 200 rør.
SREC 250	til Ø 250 rør.
SREC 315	til Ø 315 rør.
SREC 400	til Ø 400 rør.