

Taggennemføring

TKCGF



Beskrivelse

TKC300GF og TKC400GF anvendes i forbindelse med tagventilatorerne TKC300 og TKC400.

Taggennemføringerne anvendes, hvor der er behov for dæmpning af ventilatorstøjen til kanalsystemet og vil i mange tilfælde kunne erstatte en lydæmper.

TKC300GF og TKC400GF er opbygget således, at de passer direkte på TKC ventilatorer. Gennemføringerne er forsynet med pålimet tagplade som tilpasses tagets struktur.

Leveres sortlakeret på overdelen og er med indbyggede kabelføringer for el-tilslutning af ventilator.

Som tilbehør kan TKC300GF og TKC400GF leveres med kontraspjæld CAR.

Det anbefales at fastgøre TKC300GF og TKC400GF til tag-spærene ved montage, benyt f.eks. spærbeslag type SBGR.

TKCGF kan efter aftale leveres med galvaniseret plade. 0° vil som standard altid blive leveret med galvaniseret plade.

Tekniske data

Taghældning (α) opgives ved bestilling.

Bemærk:

Ved 0° udføres inddækning i galvaniseret plade.

TKCGF er fra fabrik fuget tæt omkring røret.

Før montage af gennemføringen skal fugen kontrolleres for eventuelle skader opstået under transport og håndtering.

Efter montagen skal fugen ligeledes kontrolleres for mulige skader opstået i forbindelse med montagen.

Fuger, som er udsat for kraftige påvirkninger (f. eks. vind) kan blive overbelastet og i værste fald blive utætte. Derfor vil det være en god ide, at disse kontrolleres med mellemrum, eks. hvert andet år.

Ved montage på paptag henvises til "Montagevejledning for gennemføring i paptag" se "Relaterede dokumenter" under "Support".

Bestillingskode

	TKC 300GF	125	1200	45
Produkt				
Dimension Ød				
Højde				
Vinkel α				

Tekniske data

Type	Indv. Ød	Udv. ØD	H	Indsætningsdæmpning L_w dB (Hz)						m kg
				125	250	500	1k	2k	4k	
TKC 300GF	125	350	600	11	20	30	40	45	30	11,0
TKC 300GF	125	350	900	15	27	38	56	62	39	15,0
TKC 300GF	125	350	1200	15	34	38	56	59	45	24,0
TKC 400GF	160	450	600	9	16	28	33	37	21	14,0
TKC 400GF	160	450	900	11	24	35	49	51	21	18,0
TKC 400GF	160	450	1200	12	29	41	56	57	33	27,0