

Taggennemføring

TKKGF



Beskrivelse

TKK300GF og TKK400GF anvendes i forbindelse med tagventilatorerne TKK300 og TKK400.

Taggennemføringerne anvendes, hvor der er behov for dæmpning af ventilatorstøjen til kanalsystemet og vil i mange tilfælde kunne erstatte en lydæmper.

TKK300GF og TKK400GF er opbygget således, at de passer direkte på TKK ventilatorer. Gennemføringerne er forsynet med pålimet tagplade som tilpasses tagets struktur.

Taggennemføringerne leveres som standard sortlakeret på overdelen og er med indbygget kabelføring for eltilslutning.

Som tilbehør kan TKK300GF og TKK400GF leveres med kontraspjæld CAR.

Det anbefales at fastgøre TKK300GF og TKK400GF til tag-spærene ved montage, benyt f.eks. spærbeslag type SBGR.

TKKGF kan efter aftale leveres med galvaniseret plade. 0° vil som standard altid blive leveret med galvaniseret plade.

Tekniske data

Taghældning (α) opgives ved bestilling.

Bemærk:

Ved 0° udføres inddækning i galvaniseret plade.

TKKGF er fra fabrik fuget tæt omkring røret.

Før montage af gennemføringen skal fugen kontrolleres for eventuelle skader opstået under transport og håndtering.

Efter montagen skal fugen ligeledes kontrolleres for mulige skader opstået i forbindelse med montagen.

Fuger, som er udsat for kraftige påvirkninger (f. eks. vind) kan blive overbelastet og i værste fald blive utætte. Derfor vil det være en god ide, at disse kontrolleres med mellemrum, eks. hvert andet år.

Bestillingskode

	TKK300GF	125	1200	45
Produkt				
Dimension Ød				
Højde				
Vinkel α				

Tekniske data

Type	Ød	A x B		H	Indsætningsdæmpning L _w dB (Hz)						m kg
					125	250	500	1k	2k	4k	
TKK 300GF	125	295	295	600	11	20	30	40	45	30	12,0
TKK 300GF	125	295	295	900	15	27	38	56	62	39	16,0
TKK 300GF	125	295	295	1200	15	34	38	56	59	45	25,0
TKK 400GF	160	395	395	600	9	16	28	33	37	21	15,0
TKK 400GF	160	395	395	900	11	24	35	49	51	21	19,0
TKK 400GF	160	395	395	1200	12	29	41	56	57	33	28,0