

SR Cutter

SRCS2



Descrizione

Banco da lavoro per il taglio a misura di canali circolari con diametro compreso tra Ø 80 mm e Ø 315 mm e lunghezza 200-3000 mm. Il Banco è omologato C€.

Il banco è dotato di:

- Ruote - per un facile spostamento del banco di lavoro,
- Supporto coltello e gambe pieghevoli - per reclinare il banco in forma compatta,
- Piedi regolabili - rendono SR Cutter 2 più stabile anche su superfici irregolari,
- Manico - per una buona presa in fase di piega e apertura del banco di lavoro,
- Braccio telescopico con scala - per impostare la lunghezza del canale desiderata per il taglio
- Rulli - per ruotare il canale,
- Coltello - per effettuare un foro iniziale per il taglio con la cesoia,
- Un braccio - per supportare la cesoia.

Sono disponibili i pezzi di ricambio.

Esempio di ordinazione

SRCS2
 Tipo

Dati tecnici

<i>Piegato</i>	
Lunghezza	1645 mm
Base	470 mm
Altezza	350 mm

<i>Non piegato</i>	
Lunghezza	1880 mm
Lunghezza (con braccio telescopico esteso)	3140 mm
Base	630 mm
Altezza	1230 mm
Altezza di lavoro	820 mm

Carico massimo	75 kg
Peso	23 kg

Nota bene

Il banco di lavoro è fornito senza:

- Cesoia - per tagliare i canali a misura,
- Pinze per bavature - per asportare le bave di taglio,
- Pinze Click - per adeguare il canale al sistema Click,
- Kit per pinze Click - kit di supporto per le pinze Click.

Questi strumenti, se richiesti, devono essere ordinati separatamente.

Se devi...		
Tagliare un canale	Tagliare un canale e asportare le bavature di taglio	Tagliare un canale + Asportare bavature + Click
Hai bisogno di...		
SR Cutter	SR Cutter	SR Cutter
+	+	+
Cesoie	Cesoie	Cesoie
	+	+
	Pinze per bavature	Pinze per bavature
		+
		Pinze Click
		+
		Kit per pinze Click