

# Bärhandtag

# SRH



## Beskrivning

SRH är ett bärhandtag, som väsentligt underlättar att manuellt flytta cirkulära ventilationskanaler på byggarbetsplatsen.

Handtaget passar i kanaler  $\varnothing$  315–1250, men det är lämpligt att begränsa dess användning till storlekarna  $\varnothing$  400–800. Man bör inte överskrida den av Arbetsmiljöverket rekommenderade maximala bärvikten om 25 kg per person.

En person i vardera röränden använder var sitt handtag.

Vikt: 2,0 kg

- Fästs och lösgörs på ett ögonblick.
- Ger ett överlägset bättre och säkrare grepp jämfört med att hålla direkt i kanalen.
- Kan greppas med en- eller tvåhandsfattning.
- Kan hållas på axeln för att avlasta armarna.
- Minimerar risken att man slår benen i kanalens kant och gör det möjligt att gå med "normal" steglängd.
- Ger mycket bättre runt-om-sikt och framför allt kan man se var man sätter fötterna.

## Beställningsexempel

Produkt SRH

## Tekniska data

- Fästs och lösgörs på ett ögonblick.
- Ger ett överlägset bättre och säkrare grepp jämfört med att hålla direkt i kanalen.
- Kan greppas med en- eller tvåhandsfattning.
- Kan hållas på axeln för att avlasta armarna.
- Minimerar risken att man slår benen i kanalens kant och gör det möjligt att gå med "normal" steglängd.
- Ger mycket bättre runt-om-sikt och framför allt kan man se var man sätter fötterna.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18