



Passtos

TSRTR



Beskrivning

Passtos för montage i kanaler typ SR.


Efter avkortning/tillpassning av kanalen påförs tätningsmassa eller dylikt mellan sickarna på passtosen, varefter stosen skjuts in i kanalen. De två sickarna styr upp och håller fast stosen.

Som avslutning körs en sick i kanten av stosen för att dels avlägsna den skarpa övergången och dels fixera passtosen.

Se instruktion för avkortning sidan 337.

Används även som övergångsstycke OTRTH mellan Transfer och flexibel slang THVTR. Se sidan sidan 373.

Dimensioner



Ød nom	t mm	l mm	li mm	m kg
80	0,7	18	44	0,10
100	0,7	18	44	0,10
125	0,7	18	44	0,20
140	0,7	18	44	0,20
150	0,7	18	44	0,20
160	0,7	18	44	0,20
180	0,7	20	37	0,30
200	0,7	20	37	0,30
224	0,7	20	37	0,30
250	0,7	20	37	0,30
300	0,9	22	32	0,40
315	0,9	22	32	0,50
350	0,9	22	32	0,50
400	0,9	22	32	0,70
450	0,9	22	32	0,80
500	0,9	22	32	0,90

Beställningsexempel

	TSRTR	200
Produkt		
Dimension Ød		