

Łącznik


OUTR



Opis

Kształtka przejściowa pomiędzy systemem Transfer i Safe.

Wymiary



Ød ₁ nom	Ød ₂ nom	t mm	l mm	l _i mm	m kg
80	80	0,7	40	40	0,15
100	100	0,7	40	40	0,15
125	125	0,7	40	40	0,20
140	140	0,7	40	40	0,20
150	150	0,7	40	40	0,30
160	160	0,7	40	40	0,30
180	180	0,7	40	40	0,30
200	200	0,7	40	40	0,30
224	224	0,7	40	40	0,40
250	250	0,7	60	60	0,40
300	300	0,7	46	60	0,70
315	315	0,7	46	60	0,50
350	350	0,9	46	60	0,80
400	400	0,9	46	80	1,20
450	450	0,9	46	80	1,40
500	500	0,9	46	80	1,60
560	560	0,9	80	80	4,6
600	600	0,9	80	80	4,9
630	630	0,9	80	80	5,1
650	650	0,9	80	80	5,4
710	710	0,9	100	100	6,1
750	750	0,9	100	100	6,8
800	800	0,9	100	100	7,5
900	900	0,9	125	125	8,5

....

Przykładowe zamówienie

OUTR 315
Wymiary Ød