


Złączka nyplowa

SNPU



Wymiary



Opis

Obszar zastosowania:

- Pozwala uniknąć dokładnego przycinania kanałów, co jest nieraz niezbędne przy stosowaniu nypli NPU. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.
- Ma zastosowanie, gdy kanał jest ucięty zbyt krótko - można jej użyć zamiast przycinać nowy kanał do prawidłowej długości. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.
- Aby połączyć dwa kanały, które biegną naprzeciw siebie, np. przy budowie instalacji z dwóch przeciwnych kierunków. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.
- Ma zastosowanie przy łączeniu bądź dodawaniu nowego elementu do istniejącego już systemu, np. do wymiany zniszczonego odcinka kanału wentylacyjnego. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.
- Ułatwia dostęp podczas inspekcji i/lub czyszczenia kanałów - poprzez proste przesunięcie złączki. SNPU funkcjonuje jako kłapa rewizyjna.

Nie posiada funkcji Click - złączka z obu stron ma wywnięte krawędzie.

Przykładowe zamówienie

Produkt	SNPU	160	150
Wymiary $\text{Ø}d_1$			
Nominalna długość L			

$\text{Ø}d_1$ nom	L nom	l_i mm	m kg
80	150	133	0,18
80	300	284	0,32
80	500	548	0,69
100	150	133	0,22
100	300	284	0,40
100	500	548	0,84
112	150	133	0,24
112	300	284	0,43
112	500	548	0,92
125	150	133	0,28
125	300	284	0,50
125	500	548	1,07
140	150	133	0,31
140	300	284	0,56
140	500	548	1,19
150	150	133	0,33
150	300	284	0,59
150	500	548	1,26
160	150	133	0,36
160	300	284	0,65
160	500	548	1,38
180	150	133	0,40
180	300	284	0,72
180	500	548	1,53
200	150	133	0,56
200	300	293	1,02
200	500	548	1,76
224	150	133	0,62
224	300	293	1,13
224	500	548	1,95
250	150	177	0,91
250	300	297	1,35
250	500	527	2,17

Złączka nyplowa

SNPU

$\varnothing d_1$ nom	L nom	l_i mm	m kg
280	150	177	1,02
280	300	297	1,50
280	500	527	2,41
300	150	177	1,12
300	300	297	1,63
300	500	527	2,61
315	150	177	1,18
315	300	297	1,72
315	500	527	2,76
355	150	177	1,32
355	300	297	1,94
355	500	527	2,93
400	150	175	2,11
400	300	297	2,80
400	500	510	3,10
450	150	175	2,37
450	300	297	3,10
450	500	510	3,80
500	150	175	2,65
500	300	297	3,70
500	500	515	4,50
630	150	175	3,40
630	150	175	3,40
630	300	297	4,70
630	500	515	6,00