

SR roller

SRR

**Opis**

SRR to urządzenie z ruchomymi rolkami, które służy do oparcia kanałów o średnicy \varnothing 315–1250 mm. Kanały układają się na 2 lub 3 urządzeniach, które podczas zaznaczania i samego cięcia, zapewniają równe obracanie się i co za tym idzie, bardzo równą linię cięcia.

Urządzenie znacznie zmniejsza potrzebę wolnego miejsca na podłodze i ułatwia przygotowanie odpowiedniego miejsca pracy.

Posiada otwory, dzięki czemu urządzenie jest lżejsze i łatwiejsze do przenoszenia.

Rolki są dostępne jako części zamienne i mogą być łatwo wymieniane.

Waga: 5,0 kg

Korzyści

The duct coming up a little from the floor surface leads to the following advantages:

- faster to cut the ducts,
- easier to insert fittings in the duct,
- easier to slip on flat bar flanges.

The duct being easy to rotate also leads to the following advantages:

- full access all around and better working position to screw/rivet a fitting,
- easier to cut hole for and to screw/rivet e.g. a saddle piece.

Painted ducts run much smaller risk of being scratched.

Easily damaged floors run much smaller risk of being damaged.

Material

Wyprodukowany z solidnej, malowanej blachy stalowej.

Przykładowe zamówienie

Produkt SRR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18