


Króciec wsuwany

TSRTR



Wymiary



Opis

Króciec wsuwany do montażu na kanałach typu SR.

Po skróceniu/dopasowaniu kanału, króciec uszczelnia się na szwach, a następnie wsuwa się w kanał. Dwa tłoczone szwy utrzymują króciec na miejscu.

Krawędź króćca jest zaprasowywana aby usunąć ostre krawędzie i łatwo zamocować króciec.

Zapoznaj się z instrukcją skracania kanałów na stronie 12.

Króciec wsuwany jest stosowany również jako kształtka przejściowa OTRTH pomiędzy systemem Transfer, a przewodem elastycznym THVTR. Zobacz strona 48.

Ød nom	t mm	l mm	li mm	m kg
80	0,7	18	44	0,10
100	0,7	18	44	0,10
125	0,7	18	44	0,20
140	0,7	18	44	0,20
150	0,7	18	44	0,20
160	0,7	18	44	0,20
180	0,7	20	37	0,30
200	0,7	20	37	0,30
224	0,7	20	37	0,30
250	0,7	20	37	0,30
300	0,9	22	32	0,40
315	0,9	22	32	0,50
350	0,9	22	32	0,50
400	0,9	22	32	0,70
450	0,9	22	32	0,80
500	0,9	22	32	0,90

Przykładowe zamówienie

TSRTR 200

Wymiary Ød